

Ficha Técnica



Cumplimiento: Norma ANSI S3.19-1974

Descripción	
Tapón Auditivo Reutilizable con o sin cordón, 27 decibeles de reducción de ruido cuando se utiliza apropiadamente	<p>FP40 FP41</p>

Características y Beneficios

Diseño de triple pestaña para un sello confortable
Tapón de goma sintética reutilizable, brinda una protección y comodidad superior
Cordón dieléctrico de Nylon, mantiene a los taponos alrededor del cuello cuando no se utilizan**
Color anaranjado fácil de reconocer
** Versión con cordón

Tabla de Atenuación

NRR	ANSI S3.19 Informe de Prueba	Atenuación Banda de Octava (dB)									
		125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	
27	Media	28.5	30.0	32.9	33.5	34.9	40.4	41.9	42.7	44.6	
	Desviación Estándar	4.7	4.6	4.6	4.0	3.6	5.4	5.1	3.3	4.1	

Probado de Acuerdo a las Especificaciones ANSI S3.19-1974

Empaque con Cordón			Empaque sin Cordón			Material
Unidad	Cantidad	Peso	Unidad	Cantidad	Peso	
Caja	100	1.2 lbs.	Caja	200	1.7 lbs.	Tapón: Goma Sintética Cordón: Nylon Hecho: Taiwán
C. Máster	1000	13.3 lbs.	C. Máster	2000	18.4 lbs.	
Dimensiones: Caja: 7.75" x 4.25" x 8.25" Máster: 22.5" x 8.75" x 18"			Dimensiones: Caja: 7.75" x 4.25" x 8.25" Máster: 22.5" x 8.75" x 18"			
Códigos UPC: Par Caja			Códigos UPC: Par Caja			



Corporativo TN
Sucursal Norte:
Sucursal Oeste:

5305 Dstriplex Farms Drive
 8200 Graphic Drive
 1625 E Prater Way Ste. 105

Memphis TN 38141
 Belmont MI 49306
 Sparks NV 89434

(901) 388-7776
 (616) 866-2220
 (775) 284-8295

www.radians.com